

MC 20 A

Perforatrice idraulica cingolata
Hydraulic crawler drill



High Tech Line





COMACCHIO

DRILLING HI-TECH

MC 20 A


Allestimento Standard Standard Set-Up



	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	209	285
Livello Emissioni Emission Level	- Stage 5 / Tier 4 final (HT Line)			
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	5.000 - 5.600	16' 5" - 18' 5"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	10.000	22,480
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	10.000	22,480
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb*ft	2.325 - 3.200	17,148 - 23,602
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		101 - 153	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 435	1" 3/4 - 17" 1/8
Peso Weight	kg	lbs	20.500 - 22.000	45.200 - 48.500

Opzioni & Accessori Options & Accessories

Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	PATENTED	Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>	
Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>		Pompa triplex <i>Triplex pump</i>	
Doppia testa <i>Double head</i>		Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>	
Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>		Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>	
Centratore guida aste <i>Rod guiding device</i>		Cuffia fumi <i>Cuttings diverter</i>	PATENTED
Pompa a vite <i>Screw pump</i>		Kit lavaggio <i>Washing kit</i>	
Radiocomando <i>Remote radio control</i>		Fari di lavoro <i>Work lights</i>	
Saldatrice/generatore <i>Welder unit/generator</i>		Kit CE <i>CE Marking kit</i>	
Kit pompa carico gasolio <i>Fuel filling pump kit</i>		Sistema ComNect <i>ComNect System</i>	






Caricatore rotante per aste/tubi *Rods/casings carousel*


	m.s.	i.s.	Aste / Rods		Tubi / Casings	
Diametro Min./Max <i>Diameter Range</i>	mm	in	76 - 114	3" - 4" 1/2	114 - 178	4" 1/2 - 7"
Lunghezza Max. <i>Max. Length</i>	mm	ft-in		3.000	9' 10"	
	-	-		n° 6 fino a Ø 178 mm	n° 6 up to Ø 7"	
Capacità Max. <i>Max. capacity/slots</i>	-	-		n° 7 fino a Ø 159 mm	n° 7 up to Ø 6" 1/4	
	-	-		n° 9 fino a Ø 133 mm	n° 9 up to Ø 5" 1/4	



Movimentazione Mast Mast Movements



Dimensioni di Trasporto Transport Dimensions



www.comacchio.com



Comacchio s.r.l.

Via Callalta, 24/B - 31039 Riese Pio X (TV) (Italy)

Tel +39 0423 7585 - Fax +39 0423 755592 - sales@comacchio.com